

ZWU 200/N



Zasobnik ZWU-200/N należy do najnowocześniejszych rozwiązań zaopatrywania w ciepłą wodę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, w których znajduje się kilka punktów poboru ciepłej wody użytkowej.

- współpraca z jednofunkcyjnymi kotłami c.o.:
 - UNICO ELEGANCE-13
 - UNICO ELEGANCE-24
 - UNICO ELEGANCE-29
 - UNICO ELEGANCE-13 turbo
 - UNICO ELEGANCE-21 turbo
 - UNICO ELEGANCE-24 turbo
 - UNICO ELEGANCE-29 turbo
- współpraca z jednofunkcyjnymi kotłami kondensacyjnymi:
 - ECOCONDENS CRYSTAL II-20
 - ECOCONDENS CRYSTAL II-25
 - ECOCONDENS CRYSTAL II-35
 - ECOCONDENS GOLD-20
 - ECOCONDENS GOLD-25
 - ECOCONDENS GOLD-35
 - ECOCONDENS GOLD PLUS-20
 - ECOCONDENS GOLD PLUS-25
 - ECOCONDENS GOLD PLUS-35
 - ECOCONDENS SILVER-20
 - ECOCONDENS SILVER-25
 - ECOCONDENS SILVER-35
 - ECOCONDENS CRYSTAL-50
 - ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50
- płaszcz obudowy wykonany z blachy stalowej
- zbiornik zasobnika wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej chroniącej przed korozją i zapewniającej dobrą jakość podgrzewanej wody
- wbudowana anoda magnezowa zapobiegająca korozji zbiornika
- na wyposażeniu zawór bezpieczeństwa

Parametry

Wartość

Клас на енергийна ефективност на отопление на водата	A
Przyłącze wody zimnej	G 3/4 cale
Przyłącze wody ciepłej	G 3/4 cale
Pojemność zasobnika	200 dm ³
Powierzchnia wężownicy	1,65 m ²
Wydajność c.w.u. (60/10/45°C)	710 dm ³ /h
Dobowe straty ciepła	0,81 kWh/24h
Zapotrzebowanie wody grzewczej	2,2 m ³ /h
Opór przepływu wody w wężownicy	70 mbar
Parametry pracy zbiornika	max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 80°C
Parametry czynnika grzewczego	max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 100°C
Masa zasobnika bez wody	65 kg
Wysokość zasobnika	1200 mm
Średnica zasobnika	720 mm
Przyłącze wody grzewczej	G 1 cale
Przyłącze cyrkulacji	G 3/4 cale