

TERMET SG 120



Zasobnik TERMET SG 120 należy do najnowocześniejszych rozwiązań zaopatrywania w ciepłą wodę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, w których znajduje się kilka punktów poboru ciepłej wody użytkowej. Ich cechą charakterystyczną jest wysokość (nieprzekraczająca 1000 mm) umożliwiającą swobodne umiejscowienie zasobnika pod kotłem, bądź też w niskiej kotłowni.

- współpraca z jednofunkcyjnymi kotłami c.o.:
 - UNICO ELEGANCE-13
 - UNICO ELEGANCE-24
 - UNICO ELEGANCE-29
 - UNICO ELEGANCE-13 turbo
 - UNICO ELEGANCE-21 turbo
 - UNICO ELEGANCE-24 turbo
 - UNICO ELEGANCE-29 turbo
- współpraca z jednofunkcyjnymi kotłami kondensacyjnymi:
 - ECOCONDENS CRYSTAL II-20
 - ECOCONDENS CRYSTAL II-25
 - ECOCONDENS CRYSTAL II-35
 - ECOCONDENS GOLD-20
 - ECOCONDENS GOLD-25
 - ECOCONDENS GOLD-35
 - ECOCONDENS GOLD PLUS-20
 - ECOCONDENS GOLD PLUS-25
 - ECOCONDENS GOLD PLUS-35
 - ECOCONDENS SILVER-20
 - ECOCONDENS SILVER-25
 - ECOCONDENS SILVER-35
 - ECOCONDENS CRYSTAL-50
 - ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50
- zasilanie od góry
- trwałe i bezpieczne w eksploatacji
- łatwe w obsłudze i montażu
- płaszcz obudowy wykonany z blachy stalowej pokrytej białą farbą proszkową
- zbiornik zasobnika wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej chroniącej przed korozją i zapewniającej dobrą jakość podgrzewanej wody
- wbudowana anoda magnezowa zapobiegająca korozji zbiornika
- na wyposażeniu zawór bezpieczeństwa

Parametry

Wartość

Клас на енергийна ефективност на отопление на водата	B
Przyłącze wody zimnej	G 3/4 cale
Przyłącze wody ciepłej	G 3/4 cale
Pojemność zasobnika	125 dm ³
Powierzchnia węzownicy	1,3 m ²
Pojemność węzownicy	6,0 dm ³
Stała wydajność c.w.u. (80/10/45°C)	13,0 dm ³ /min
Stała moc grzewcza (80/10/45°C)	35 kW
Wydajność początkowa c.w.u. (przy temp. początkowej 60°C) - 80/10/45°C	190 dm ³ /10min
Dobowe straty ciepła	1,03 kWh/24h
Zapotrzebowanie wody grzewczej	3 m ³ /h
Opór przepływu wody w węzownicy	95 mbar
Parametry pracy zbiornika	max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 95°C
Parametry czynnika grzewczego	max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 105°C
Masa zasobnika bez wody	72 kg
Wysokość zasobnika	940 mm
Średnica zasobnika	615 mm
Przyłącze wody grzewczej	G 3/4 cale
Przyłącze cyrkulacji	G 3/4 cale