




## **ECOCONDENS CRYSTAL - 80**



Wiszące kotły kondensacyjne ECOCONDENS CRYSTAL 80, o mocy 80 kW, stanowią idealne rozwiązanie do ogrzewania budynków wielorodzinnych, pensjonatów lub budynków biurowych. Kotły mogą pracować jako samodzielne jednostki jak również w układzie kaskadowym. Dzięki zestawieniu kotłów w kaskadę (maksymalnie 6 jednostek w systemie) możliwe jest osiągnięcie mocy nawet do 480 kW\*\* i ogrzewanie obiektów o dużej powierzchni np. hal produkcyjnych.


Po odpowiednim wyregulowaniu kotły mogą pracować na gazach **2E-G20 (GZ-50)** lub **3P-G31 (gaz skroplony)**.

- innowacyjna konstrukcja wymiennika która sprawia, że kotły mają nieduże wymiary w stosunku do swojej mocy,
- odpowietrzanie kotła odbywa się przez odpowietrznik zamontowany na wymienniku,
- modulowany wentylator sterowany elektronicznie gwarantujący niskie zużycie energii,
- palnik o szerokim zakresie modulacji zapewniający niską emisję NOx (klasa 6),
- dwa wbudowane fabrycznie adaptory z króćcami pomiarowymi: powietrzny Ø100\* i spalinowy Ø100\*,
- czujnik NTC sprzęgła hydraulicznego na wyposażeniu kotła,
- protokół komunikacji Open-Therm,
- współpraca z zasobnikami ciepłej wody użytkowej, których moc wężownicy wynosi min. 25 kW,
- przy systemach kaskadowych kotły łączy się szeregowo za pomocą przewodu dołączonego do kotła. Pierwszy kocioł pełni funkcję kotła nadrzędnego MASTER (pełni funkcję menadżera), pozostałe pracują jako podporządkowane SLAVE, **dlatego nie ma konieczności podłączenia dodatkowego menadżera zewnętrznego\*\***,
- wysokoefektywna pompa obiegowa (EEI ≤ 0,23), której wysokość podnoszenia wynosi 8m.

\* Kotły EcoCondens Crystal □ 80 nie są przystosowane do koncentrycznych układów powietrzno – spalinowych.

\*\* Zapytanie ofertowe prosimy kierować do działu sprzedaży, na adres mailowy: [sprzedaz@termet.com.pl](mailto:sprzedaz@termet.com.pl). Elementy systemu kaskadowego dostępne w pierwszym kwartale 2018 roku.

**CENA:** dostępna u dystrybutora



## Akcesoria

TERMET I-3 Plus



TERMET I-1m



TERMET Wi-Fi RS



CR 11011



TERMET ST-292 v2



TERMET ST-292 v3



CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ



## Parametry

## Wartość

Typ kotła	standardowy
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C)	17,0 - 80,0 kW
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)	19,0 - 88,0 kW
Obciążenie cieplne	18,0 - 82,0 kW
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C	97,0 %
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C	107,0 %
Sprawność użytkowa $\eta_4$	87 %
Sprawność użytkowa $\eta_1$	95 %
Maksymalne ciśnienie wody	4 bar
Maksymalna temperatura pracy c.o.	80 °C
Temperatura nastawiana standardowa	20 - 80 °C
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0	0,8 bar
Poziom mocy akustycznej LWA	62 dB
Poziom emisji dwutlenku azotu	$\leq 50$ mg/kWh
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx)	6
Max. ilość kondensatu (gaz ziemny)	12 l/h
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego	$\sim 230 \pm 10\%$ / 50Hz V
Stopień ochrony	IPX4D
Podłączenie do przewodu kominowego	2 pojedyncze $\Phi 100 \times \Phi 100$
Przyłącze wody grzewczej i gazu	G 5/4 -- G 1 cale
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.)	810 x 540 x 545 mm
Masa kotła	84 kg