

## TERMET SG Plus 120



Zasobnik TERMET SG Plus 120 należy do najnowocześniejszych rozwiązań zaopatrywania w ciepłą wodę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, w których znajduje się kilka punktów poboru ciepłej wody użytkowej. Ich cechą charakterystyczną jest wysokość (nieprzekraczająca 1000 mm) umożliwiającą swobodne umiejscowienie zasobnika pod kotłem, bądź też w niskiej kotłowni oraz **króciec umożliwiający podłączenie grzałki elektrycznej EJK mini.**

- współpraca z jednofunkcyjnymi kotłami kondensacyjnymi:
  - ECOCONDENS GOLD PLUS-20
  - ECOCONDENS GOLD PLUS-25
  - ECOCONDENS GOLD PLUS-32
  - ECOCONDENS NEX-24
  - ECOCONDENS NEX-28
  - ECOCONDENS NEX-32
  - ECOCONDENS SLIM-20
  - ECOCONDENS SILVER-20
  - ECOCONDENS SILVER-25
  - ECOCONDENS SILVER-35
  - SILVER PRO-20
  - SILVER PRO-25
  - SILVER PRO-35
  - ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS-20
  - ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS-25
  - ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS-35
  - ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50
- zasilanie od góry
- trwałe i bezpieczne w eksploatacji
- łatwe w obsłudze i montażu
- płaszcz obudowy wykonany z blachy stalowej pokrytej białą farbą proszkową
- zbiornik zasobnika wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej chroniącej przed korozją i zapewniającej dobrą jakość podgrzewanej wody
- wbudowana anoda magnezowa zapobiegająca korozji zbiornika
- na wyposażeniu zawór bezpieczeństwa

**CENA:** dostępna u dystrybutora

## Parametry

## Wartość

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	A
Przyłącze wody zimnej	G 3/4 cale
Przyłącze wody ciepłej	G 3/4 cale
Pojemność zasobnika	125 dm <sup>3</sup>
Powierzchnia wężownicy	1,3 m <sup>2</sup>
Pojemność wężownicy	6,0 dm <sup>3</sup>
Stała wydajność c.w.u. (80/10/45°C)	13,0 dm <sup>3</sup> /min
Stała moc grzewcza (80/10/45°C)	35 kW
Wydajność początkowa c.w.u. (przy temp. początkowej 60°C) - 80/10/45°C	190 dm <sup>3</sup> /10min
Dobowe straty ciepła	1,03 kWh/24h
Zapotrzebowanie wody grzewczej	3 m <sup>3</sup> /h
Opór przepływu wody w wężownicy	95 mbar
Parametry pracy zbiornika	max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 95°C
Parametry czynnika grzewczego	max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 105°C
Masa zasobnika bez wody	72 kg
Wysokość zasobnika	940 mm
Średnica zasobnika	615 mm
Przyłącze wody grzewczej	G 3/4 cale
Przyłącze cyrkulacji	G 3/4 cale