



MINIMAX ELEGANCE GCO-DP-13-10



Двухконтурные отопительные котлы серии MINIMAX ELEGANCE это настенные газовые котлы с электронным зажиганием и ионизационным контролем пламя, приспособлены для отопления помещений и горячего водоснабжения частных домов, дачи, коттеджей а также квартир многоэтажных домов Котлы спроектированы и построены в соответствии с самыми новыми технологиями доступными на рынке и отвечают всем показателям безопасности.

Употребленные компоненты и качественные материалы обеспечивают оптимальные параметры работы котла. Применяемые технические решения обеспечивают повышенную комфортность в использовании, долговечную и надежную работу, минимальные затраты и легкость в обслуживании.

Благодаря современному дизайну и небольшим габаритам котлы не занимают много места в помещении и могут быть установлены также на кухне.

НАЗНАЧЕНИЕ: ОТОПЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ГВС

Технические параметры:

- очень малые габаритные размеры: всего 700 мм высота, 360 мм ширина, 300 мм глубина,
- электронный розжиг с ионизационным контролем пламени,
- плавная регулировка мощности,
- медный главный теплообменник смонтированный при помощи быстрых разъемов - контур отопления
- вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали - контур ГВС
- атмосферная газовая горелка,
- циркуляционный насос контура отопления с автоматическим удалением воздуха,
- гидравлическая группа смонтированная при помощи быстрых разъемов ,
- электронная панель управления с ЖК-дисплеем которая указывает: состояние аварии котла (полная автодиагностика), температуру хозяйственной и отопительной воды, давление, установки параметров работы,
- предохранительный клапан 3 бара
- возможность подключения к котлу: комнатного регулятора температуры (простого или программируемого), датчика температуры наружного воздуха или обоих датчиков одновременно
- естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- удобное обслуживание и регулировка,
- погодозависимый режим работы в случае подключения датчика наружной температуры
- низкий выпуск NOx (класс NOx - 3)
- высокий уровень комфорта, уровень шума (< 57 дБ)
- полная система защиты,
- современный и функциональный дизайн

аксессуары


TERMET ST-292 V2



TERMET ST-292 V3



МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ - SIM 2Z
тип 1LTE.1HT.YP



Датчик наружной температуры



Пакет управления котлом ROUND с
Wi-Fi - On/Off



Пакет управления котлом EVOHOME со
шлюзом On/Off



параметры

значение

Тепловая мощность контура отопления в режиме 80/60°C	7,0-24,0 кВт
Тепловая нагрузка контура отопления	7,6-25,7 кВт
Производительность (КПД) котла при номинальной нагрузке	93,1 %
Максимальное давление воды контура отопления	3 бар
Максимальная температура воды контура отопления	95 °C
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (радиаторы)	40-85 °C
Диапазон установки температуры в контуре отопления (теплый пол)	35-55 °C
Напор насоса при нулевой подаче	0,6 бар
Тепловая мощность контура ГВС (для темп. 80/60°C)	7,0-24,0 кВт
Тепловая нагрузка контура ГВС	7,6-25,7 кВт
Производительность (КПД) котла при максимальной мощности	93,2 %
Давление воды в контуре ГВС	0,1-6 бар
Максимальный проток воды (ограничитель протока)	10 л/мин
Производительность горячей воды при $\Delta t=30K$	11,4 л/мин
Диапазон регулирования температуры воды в контуре ГВС	30-60 °C
Класс NOx	3
Емкость расширительного бака	6 л
Род и напряжение электрического тока	~ 230 \pm 10%/ 50Hz В
Степень защиты	IPX4D
Диаметр присоединения отопительной воды и газа	G3/4 дюйм
Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина)	700x360x300 мм
Вес котла	26 кг
Диаметр присоединения хозяйственной воды	G1/2 дюйм
Диаметр трубы отводящей продукты сгорания (внутренний диаметр)	Ø 130 мм